

EXCELLENT ZIJDEMAT

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Zijdematte latex van premium-klasse voor het meest hoogwaardige schilderwerk en alle toepassingen, zoals dokterspraktijken, ziekenhuizen, peuterspeelzalen, scholen, kantoren, banken, verzekeringen, hotels, woon-, werk- en slaapkamers. EKOTEX EXCELLENT ZIJDEMAT is ook buitengewoon geschikt voor wanden en plafonds met hoge hygiënische eisen; omdat het verfoppervlak tegen desinfecteermiddelen bestand is. Het materiaal kan gemakkelijk en soepel worden verwerkt. Bezit geen oplosmiddelen en weekmakers, is emissiearm en reukarm, zeer goed hechtend en spanningsarm. Getest conform DIN EN 71-3, geen migratie van schadelijke stoffen en dus zonder bezwaar te gebruiken voor alle binnenruimten.

- Hoogwaardige extra slijtvaste muurverf
- Schrobvast klasse 1 (DIN EN 13300)
- Bestand tegen desinfecteermiddelen
- Ideaal voor MAGNEET onderlaag
- Voldoet aan BREEAM

bestelnummer 8900

Dichtheid/soortelijk gewicht	Ca. 1,30 kg/m ³
Bindmiddelbasis	Copolymeer dispersie.
Kleur	Wit en meer dan 20.000 kleuren
Verpakking	12½ltr
Eigenschappen volgens DIN EN 13300	<ul style="list-style-type: none">• Schrobvast: klasse 1• Dekking: klasse 2 bij een rendement van 7,5 m²/l.• Glansgraad: zijdeglans, 10-15 GU (60°)• Maximale korrelgrootte: fijn (<100µ)
Duurzame eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Emissiearm en geurneutraal• APEO-vrij• zonder fogging-actieve substanties• zonder weekmakers en oplosmiddelen• bestand tegen desinfecteermiddelen
VOC-gehalte	EU grenswaarde cat. A/a: 30 g/l. Dit product bevat < 1g/l.
Opslag	Koel maar vorstvrij; aangebroken verpakking goed gesloten houden en zo snel mogelijk verwerken. Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum in originele gesloten verpakking. Max. temperatuur < 25 °C Buiten bereik van kinderen bewaren
Applicatie	Met de kwast, roller of airless (0,015-0,021 inch), druk:160-180 BAR
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5° C.
Verbruik	Ca. 7,5-8 m ² /ltr per laag op gladde ondergronden. Door de grote verscheidenheid van ondergronden dient het exacte verbruik op het te behandelen object te worden vastgesteld.
Droogtijd (20°C-65% relatieve luchtvochtigheidsgraad)	Overschilderbaar: na 4 – 5 uur Doorgedroogd: na ca. 3 dagen Volledige belastbaarheid vlg. DIN EN 13300 na 28 dagen. Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verdunning	Onverdund verwerken, desgewenst met max. 3% water.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevarenaanduiding	Zie de veiligheidsinformatie bladen.

Toepassing:

ideaal voor EKOTEX MAGNEET en EKOTEX glasweefsel en – renovatiebehang, muren, wanden en plafonds binnen

Ondergrond en verfsysteem:

de ondergrond moet draagkrachtig, licht zuigend, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 5° C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik bij een hoge relatieve luchtvochtigheidsgraad (>85%) of temperaturen boven 25° C.

Nieuwe ondergronden:

Vuil verwijderen en te behandelen ondergrond schoonmaken. Eventuele slikschil verwijderen. Sterk zuigende of poederende ondergrond fixeren/voorstrijken

Bestaande ondergronden:

de ondergrond nat of droog grondig schoonmaken (mechanisch of m.b.v. hogedrukreiniger). Bij schimmel- en algvorming is een speciale ondergrondreiniging evenals een nabehandeling noodzakelijk. Voor een ondergrond met scheuren adviseren wij EKOTEX wandafwerking toe te passen. Loszittende en niet intact zijnde verflagen verwijderen en aansluitend kale ondergrond schoonmaken.

Voorbehandeling:

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling, vraag advies

Systemopbouw:

- ondergrond voorbehandelen
- 1-2 lagen EKOTEX EXCELLENT ZIJDEMAT muurverf aanbrengen

Aantal lagen:

Glasweefsel/renovatiebehang	Wit en lichte kleur muurverf	Donkere kleur muurverf
EKOTEX:		
BASIS	1	2
ECOLOGISCH	2	2
EXCELLENT	1	2
EXCLUSIEF	2	2
HYGIËNE	1	2
ISOLATIE	2	2
SCHONE LUCHT	1	2
SPRINT	1	2

Veiligheidsinstructies:

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden. Materiaal afvoeren volgens de wettelijke regelgeving.

Versie: 05-09-2016

Pag. 2 van 2

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbleden ongeldig.