

MAGNEET + WHITEBOARD + WHITEBOARD

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

bestelnummer 9910

EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD is een unieke wandafwerking met oneindig veel mogelijkheden. Het systeem bestaat uit een magnetiseerbare onderlaag, voorzien van een kant en klare whiteboardlaag. Het systeem is glad en is zit op rollen van 1 mtr. breed. Wanden worden omgetoverd tot unieke presentatiewanden. Het systeem is zeer flexibel en kan kamerbreed en kamerhoog, wandvullend, maar ook op delen van de wand worden aangebracht. Of de wanden nu rondlopen, recht of schuin zijn het EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD systeem kan zonder problemen op elke wand worden aangebracht. Het overbruggen scheuren is zeer sterk en heeft voldoende kleefkracht om meerdere tekeningen en memo's op te hangen. Zo ontstaat een strakke en vlakke wand zonder structuur. Bij uitstek geschikt voor de toepassing in kantoren, scholen, vergaderruimtes, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, speelkamers en keukens.

- Verandert wanden in een groot magneet whiteboard
- Vervangt ouderwets prikbord, whiteboard en flip-over
- Meer ruimte voor ideeën en creativiteit
- Ideaal voor onderwijs, kantoor, vergaderlocaties en thuis
- Ook mogelijk op een deel van de wand

Toepassing:

op muren binnen, ideaal voor woningen, kantoren, onderwijsinstellingen en vergaderlocaties. .

Nieuwe ondergronden:

Vuil verwijderen en te behandelen ondergrond schoonmaken. Eventuele slijkhuid verwijderen. Sterk zuigende of poederende ondergrond fixeren/voorstrijken met EKOTEX FIXEER EO. Volgens voorschrift EKOTEX CONTACTLIJM aanbrengen. Bij toepassing van andere lijm geven wij geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Bestaande ondergronden:

De ondergrond nat of droog grondig schoonmaken (mechanisch of m.b.v. hogedrukreiniger). Bij schimmel- en algvorming is een speciale ondergrondreiniging evenals een nabehandeling noodzakelijk. Loszittende en niet intact zijnde verflagen verwijderen en aansluitend kale ondergrond schoonmaken. Gebruik altijd de speciale EKOTEX CONTACTLIJM. Op zuigende ondergronden eerst fixeren met EKOTEX FIXEER EO. Bij toepassing van andere lijm geven wij geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid.

Systeemopbouw - ondergrond voorbereiden:

ondergrond afgebonden, draagkrachtig, droog, licht zuigend, schoon, vet- en stofvrij voorbereiden

- oppervlak afborstelen en ontvetten
- vochtpercentage max. 4% (bij gipsgebonden ondergronden max. 1%)
- slecht hechtende lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- vraag advies bij niet-zuigende ondergrond

Verwerkingscondities:

verwerken bij ondergrond- en omgevingstemperatuur van minimaal 5°C en luchtvochtigheid van maximaal 85% en een goede ventilatie

- kortharige vachtroller of fijne structuurroller,
- lijm onverdund verwerken
- verbruik 5-10 m²/l per laag*
- overschilderbaar na 24 uur**

* verbruik afhankelijk van methode en structuur en zuiging van de ondergrond

** bij temperatuur van 20°C en relatieve luchtvochtigheid (RV) van 65%. NB. Bij lagere temperatuur en/of hogere RV gelden langere droogtijden

Systeemopbouw:

- EKOTEX CONTACTLIJM toepassen
- EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD magnetiseerbare onderlaag +Whiteboardlaag aanbrengen

EKOTEX LIJM

Systeem/lijm	EXCELLENT	EXTRA STERK	ECOLOGISCH	HYGIENE	CONTACT
BASIS	•	•	•	•	
ECOLOGISCH			•		
EXCELLENT	•	•	•	•	
EXCLUSIEF		•			
HYGIENE	•	•		•	
ISOLATIE		•			
SCHONE LUCHT	•	•	•	•	
SPRINT					
FOTO***		•			
MAGNEET+ WHITEBOARD					•

*** toepassing afhankelijk van ondergrond en zuiging

EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD

EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD art.nr:	Dessin:	Voorgeschilderd	Gewicht g/m ²	Dikte in mm	Breedte x lengte in m.
9910	glad	Whiteboardlaag	1700	0,4	1.00 x 5.0 of 10,0

Verwerkingsgegevens

EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD alleen in de juiste rolrichting oprollen en afrollen, anders kunnen er plooien en vouwen inkomen die het resultaat kunnen beïnvloeden. Banen snijden op wandhoogte plus 4 cm; dit om verloop van plafond en plint op te vangen. Loodlijn plaatsen zó, dat het materiaal 2 cm door de begin hoek komt. Op de ondergrond én de achterzijde van het MAGNEET + WHITEBOARD folie EKOTEX CONTACTLIJM aanbrengen met een fijne structuurroller over een breedte van baan + 20 cm, resp de baanbreedte. De lijm goed verdelen. Nadat de lijm transparant is opgedroogd baan no. 1 in de lijm tegen de loodlijn plaatsen en wel zo dat het materiaal bij plafond, plint en hoek enkele centimeters doorloopt. Vervolgens met behulp van de spatel het materiaal in de lengterichting van de baan op de wand vaststrijken, zodat de lucht tussen materiaal en ondergrond geheel is verwijderd. Het materiaal in de hoek afsnijden en opnieuw aanzetten. Na het inlijmen van de ondergrond voor de tweede baan, de tweede baan stotend plakken, zodat er geen naden ontstaan. De naad goed sluiten en de ontstane ruimte vlak strijken met een spatel.

Breng niet teveel lijm aan, anders ontstaan er oneffenheden in het oppervlak. Bij niet zuigende ondergronden moet de lijm eerst 20 minuten open blijven staan, zodat al het water verdampt is. Na het plaatsen van 3 à 4 banen de overmaat bij plafond en plint met behulp van spatel en afbreekmes wegsnijden. Overtollige lijmresten direct verwijderen met schoon water en nadrogen. In het geval van een zuigende ondergrond EKOTEX FIXEER EOVS toepassen conform de verwerkingsvoorschriften.

Uitwendige hoeken:

Het EKOTEX MAGNEET + WHITEBOARD systeem kan niet doorlopend om de hoek worden geplakt. Het moet op de hoeken op maat worden afgesneden. Voor de naden op de hoeken kan gebruikt gemaakt worden van kunststof hoekprofielen.

Inwendige hoeken:

De baan doorsnijden en wel zodanig dat het weefsel enkele millimeters overlappend door de hoek valt. Het materiaal voorzichtig in de hoek drukken en met een scherp afbreekmes lang een aandrukspatel of rei afsnijden.

Versie: 06-01-2019

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkborden ongeldig.