

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Een speciale, sneldrogende, waterverdunbare zwarte schoolbord muurverf. Geschikt voor gebruik binnen als verfsysteem op het EKOTEX MAGNEET systeem of glasvlies, alle steenachtige, houten en gecoate ondergronden. Eveneens geschikt voor het herstellen en vernieuwen van schoolborden. Voor binnen en overdekt buitenwerk (overkapte terrassen). Beschrijfbaar met alle soorten krijt, behalve met oliekrijt.

- hoogwaardige, zijdematte muurverf
- sneldrogend
- goed reinigbaar
- beschrijfbaar met schoolbordkrijt
- gemakkelijk aan te brengen met kwast,rol, airless of HVLP
- niet reflecterend

bestelnummer 8945

|   |  |
|---|--|
| Dichtheid/soortelijk gewicht                          | Ca. 1,1 kg/m <sup>3</sup>  |
| Bindmiddelbasis                                       | Acrylaathars   |
| Kleur   | Zwart  |
| Verpakking  | 750 ml.  |
| Glansgraad  | Zijdemat   |
| Opslag  | Vorstvrij vervoeren en droog opslaan bij 10-20°C.<br>Ca. 12 maanden houdbaar na leverdatum in originele gesloten verpakking. Tegen zonlicht beschermd. Buiten bereik van kinderen bewaren. |
| Applicatie  | Kwast, lakroller, airless.   |
| Verwerkingstemperatuur                                | Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +10 °C. Niet in de volle zon.   |
| Verbruik  | Ca. 8-10m <sup>2</sup> /ltr per laag. Afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode.   |
| Droogtijd (20°C-60% relatieve luchtvochtigheidsgraad) | Stofdroog na ca. 15-20 min.<br>Overschilderbaar na ca. 12 uur<br>Volledig belastbaar na ca. 7 dagen  |
| Verdunning  | Water max. 5%.   |
| Reiniging gereedschappen                              | Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.   |
| Gevarenaanduiding                                     | Zie de veiligheidsinformatie bladen.   |

## **Toepassing:**

Gewone wanden worden presentatiewanden. In elk lokaal of school-, kantoor-, vergader- of presentatieruimte kan een wand of een gedeelte van een wand worden geschilderd met EKOTEX SCHOOLBORD. EKOTEX SCHOOLBORD is een waterverdunbare muurverf die eenvoudig op elke ondergrond kan worden aangebracht. EKOTEX SCHOOLBORD is speciaal geschikt voor het herstellen en vernieuwen van schoolborden en zorgt ervoor dat schoolkrijt gemakkelijk en eenvoudig kan worden verwijderd. In combinatie met het EKOTEX MAGNEET systeem wordt een unieke presentatiewand gecreëerd. Zonder plakband en punaises allerlei tekeningen en memo's opplakken m.b.v. magneten en tegelijkertijd een ouderwets schoolbord ter beschikking voor het aanbrengen van een toelichting, uitleg of tekst met krijt. De teksten gewoon weer uitwissen en de wand is weer opnieuw te gebruiken.

## **Ondergrond:**

de ondergrond moet draagkrachtig, licht zuigend, vast, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 10° C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik bij een hoge relatieve luchtvochtigheidsgraad (>85%) of temperaturen boven 25° C. Belangrijk: bescherm gecoate ondergrond tegen zonlicht.

## **Voorbehandeling:**

- ondergrond afborstelen en ontvetten
- slecht hechtende of niet meer intact zijnde lagen verwijderen
- beschadigingen repareren
- poreuze, zanderige, poederende of zuigende ondergrond voorstrijken
- niet zuigende ondergrond voorzien van de juiste voorbehandeling, vraag advies

## **Systeemopbouw op EKOTEX MAGNEET:**

- verf goed omroeren
- 3 lagen EKOTEX SCHOOLBORD aanbrengen
- Tussen de lagen licht opschuren

## **Systeemopbouw algemeen:**

- ondergrond voorbehandelen
- verf goed omroeren
- tenminste 1 laag EKOTEX SCHOOLBORD vol aanbrengen
- voor binnen en overdekt buitenwerk

## **Verwerking:**

- Temperatuur 10°C - 25°, luchtvochtigheid <85% C
- Kwast of lakroller
- Airless, 0,010 inch, druk 230 BAR
- max. 5% water toevoegen
- Niet overschilderbaar

## **Bijzondere aanwijzing:**

Het lichte verkrijgingsproces van de verf is noodzakelijk voor een langdurige en goede reiniging.

## **Veiligheidsinstructies:**

Bij de verwerking in vertrekken tijdens de verwerking en daarna zorgen voor voldoende ventilatie. Extra aanwijzingen voor spuitapplicatie: spuitnevel niet inademen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij contact met de ogen onmiddellijk met schoon leidingwater uitspoelen. Eten, drinken en roken dienen tijdens het gebruik te worden vermeden. Niet in de riolering, het oppervlaktewater of in de bodem terecht laten komen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. De gebruikelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden aangehouden. Materiaal afvoeren volgens de wettelijke regelgeving. VOS-grenswaarde ( cat. A/d) 2010:130 g/l. Dit product bevat:<130 g/l.

Versie: 05-12-2013

## **Pag. 2 van 2**

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkborden ongeldig.