

EKOTEXFIXEER

DE BASIS VAN EXCELLENTE WANDAFWERKING



EKOTEX FIXEER is een lijn van watergedragen voorstrijk, speciaal ontwikkeld om uiteenlopende ondergronden klaar te maken voor afwerking met behang en muurverf. EKOTEX FIXEER optimaliseert de hechting van behang en muurverf op de ondergrond, zorgt voor een hoge, gelijkmatige dekking van muurverf en laat kleuren nog voller en intenser uitkomen.

**EXCELLENT
FIXEER**



**EXCELLENT
FIXEER GEL**



ARTIKEL	8170	8180
OMSCHRIJVING	diepindringende voorstrijk voor behang en muurverf	speciale, spatvrije voorstrijk voor behang en muurverf
BINDMIDDEL	acrylaat	acrylaat-siloxaan
KLEUR	transparant	lichtgroen, droogt transparant op
RENDEMENT ¹	5-7 m ² /L	6-8 m ² /L
VERDUNNING	0-10% water	0-3% water
OVERSCHILDERBAAR ²	na ca. 4 uur	na ca. 8 uur
VERPAKKING	5 L	5 L, 10 L

VERWERKING		
KWAST	● ● ○	● ● ○
VACHROLLER	● ○ ○	● ● ●
AIRLESS	● ● ○ (0,029 inch, 50 bar)	● ● ● (0,017 inch, 120-150 bar)

TOEPASSING		
WANDEN EN PLAFONDS BINNEN	✓	✓
BUITENGEVELS	✓	✓
ZWAK ZUIGENDE ONDERGROND	-	✓
STERK ZUIGENDE ONDERGROND	✓	✓
LICHT POEDERENDE ONDERGROND	✓	✓

TYPE ONDERGROND ³		
BETON	● ○ ○	● ● ●
CELLENBETON	● ● ●	● ● ○
GIPSPLEISTER	● ○ ○	● ● ●
GIPSPLAAT	● ● ○	● ● ●
KALKCEMENTPLEISTER	● ● ●	● ● ●
KALKZANDSTEEN	● ● ●	● ● ○
METSELWERK	● ● ●	● ● ○
MUURVERF MAT	● ● ○	● ● ●
MUURVERF ZIJDEMAT	● ○ ○	● ● ○

- 1 Werkelijke rendement wordt bepaald door o.a. de structuur en zuiging van de ondergrond en kan vastgesteld worden middels proefvak.
- 2 Droogtijd geldt op basis van vermeld rendement, temperatuur van 20°C en relatieve luchtvochtigheid van 65%.
Houd rekening met een langere droogtijd bij een hoger verbruik, lagere temperatuur, hogere luchtvochtigheid, onvoldoende ventilatie of slechte weersomstandigheden.
- 3 Altijd proefvak opzetten en hechting controleren voor aanbrengen behang of muurverf; voor toepassing op niet-vermelde ondergrond, vraag uw EKOTEX dealer, of mail/bel met EKOTEX.

**EKOTEX
SYSTEMEEM**

EKOTEX SYSTEMEEM
EKOTEX biedt het complete systeem voor excellente wandafwerking. De beste kwaliteit glasvezel en renovlies gecombineerd met bijpassende lijm en muurverf.

MEER INFO
Scan de QR-code of ga naar
www.ekotexwandafwerking.nl



BREEAM[®] NL



Theater Zuidplein, Rotterdam
Architectuur: De Zwarte Hond
Fotografie: Daria Scagliola & Stijn Brakkee

