



BREEM^{NL}



onderdeel van
EKOTEX systeem

99900472 09/2022

www.ekotexwandafwerking.nl info@ekotexwandafwerking.nl +31 (0)33 247 1515

SYSTEEM

- Toepassing** ongelijkmatig, sterk zuigende of licht poederende, geschikterde of onbehandelde, minerale ondergrond
- Systeemopbouw** ondergrond voorbereiden, 1 laag EKOTEX FIXEER aanbrengen, na droging afwerken met EKOTEX systeem
- Vorbereiding** zorg voor een strakke en gladde ondergrond, ondergrond afborstelen en ontvetten, slecht hechtende verflagen verwijderen
- Meer informatie** scan de QR-code, ga naar www.ekotexwandafwerking.nl/fixeer-gel of neem contact op met uw EKOTEX dealer

VERWERKING

- Conditie** temperatuur 5-30°C, RV < 85%
- Methode** kwast, vachtroller, airless verfspuit (opening 0,017 inch, druk 120-150 bar)
- Rendement** 6-8 m²/L (afhankelijk van zuiging)
- Verdunning** gebruiksklaar (eventueel water, max. 3%)
- Droging** overschilderbaar na ca. 8 uur (20°C, 65% RV)

Meer info



Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie geven.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMMIDDELEN;
VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK
BINNEN AAN ARBO

EKOTEX

5L

fixeer

EXCELLENT

GEL

8180 artikel



8 718754 437516 >

- Speciale, spatvrije voorstrijk voor wanden en plafonds
- Perfect te verwerken met vachtroller en airless verfspuit
- Verbetert de hechting van het EKOTEX systeem

excellente wandafwerking